



MOÑOS PARA CIMBRA

Descripción:

Se emplea para la sujeción de cimbra de muros y trabes en que se desee obtener un acabado de perfecto, espesores estrictos, específicamente donde los gruesos totales de cimbrado permanecen constantes.

Usos:

Los moños para cimbra, también conocidos como "separadores para cimbra" se deberán perforar la cara poder introducir el separador (no se necesitan clavos para sujetarlos), una vez instalados se posicionan las cuñas en lo extremos para lograr una correcta sujeción en la cimbra. Cada separador de cimbra requiere dos cuñas para completar la sujeción, nuestro standard es para gruesos de cimbrado de 23 cm, sin embargo se pueden fabricar de la medida que se requiera. (Triplay de 16 piezas de 10cm de grueso nominal).

SOMOS FABRICANTES

Especificaciones:

Marca	DFAC
Material	Fabricados con acero de alto carbón 5.8 mm de diámetro.
Tipo de muesca	Para quiebre inmediato a 25 mm del extremo angosto del cono.
Material del Cono	Poliestireno Rígido (Paredes pulidas)
Capacidad de Carga	Recomendada de 1,350kg (Se recomienda utilizar 8 piezas por hoja de triplay como mínimo)
Resistencia Máxima	2,200 kg
Observaciones	SOMOS FABRICANTES. Fabricamos medidas específicas.



55 4941 4017
55 7049 4804
55 4613 9880

56 1147 2179
55 6155 0473
55 1953 8328



55 4167 3745
55 2598 9751
55 5571 5084



<https://cimbrayaccesorios.com.mx/>



ESCANEA ME